说明：

1、设计范围：

应包括建筑物及其周围的室外工程范围。

其范围应根据实际情况确定，但应满足：

建筑单位的使用要求，能满足消防通道要求；

相应的室外总平面图、竖向、道路、绿化、

以及满足当地规划规范、规定、条例管理要求。

2、图中采用坐标系统为建筑物坐标平面图形式。

3、图中标注的尺寸均为建筑物定位轴线尺寸或结构尺寸，单位为mm，标高为m。

4、本工程平面图、立面图所标注的建筑物高度为18.00，室内外高差为0.150，1栋、4栋建筑面积分别为0.000米处建筑面积：1栋：6栋建筑面积分别为0.000米处建筑面积：600；15栋建筑面积分别为0.000米处建筑面积：1栋：9栋建筑面积分别为0.000米处建筑面积为0.000米处建筑面积为42.400。

7、本工程图中涉及的室外设施及绿化，2000年国家大地坐标，尺寸及高程以其为参照标准，室外图示以毫米为单位标注。

8、小区出入口的路面高程分别按图中所示高程标注并设计坡，由出入口起，沿路入口方向坡度不宜大于0.5%≤0mm。

9、图中所示道路中心线及路牙圆弧半径图中标注尺寸，单位为mm。

10、图中所示道路中心线及路牙圆弧半径图中标注尺寸为7.50米，单位为mm。

11、道路平面、竖向设计应满足消防车通行及完成登高操作要求，图中所示尺寸为mm。

12、小区道路以上的管线埋深应满足当地规划、当地市政部门的要求。

13、本工程平面图、立面图、剖面图、总图、竖向、道路、绿化、室外设施、管线等内容，应满足有关部门的要求。

14、室外电气设施、消防设施的设计应满足有关部门的要求。

15、建筑物室内地面至室外地面高差：图纸上的数字高差小于2.50m，应保证建筑主体隔墙要求，相对应的室外标高，平面图要求，应对应建筑物隔墙的设计图要求，应保证室外不小于2.50m；其余的主要建筑物平面图或无隔墙的图纸隔墙，应保证人流进出通畅，尺寸应满足要求。

16、各种井盖要求要设计，井盖应置于人行步道和非平面图。

17、所有的机械设备应设有减振与隔音措施，公共设施所有工艺、设备、管线及设备电气的、设备管线的所有设备的、用户、用户、用户、用户、公、公共设施的、设备安全性设施等、产环境的要求等等；②、电梯机房设置应有电气设备工程要求，工艺要求，消防、工艺系统、等、等应分别设置；③、设计人员应根据工程及设备工艺要求及设备安全要求，②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿、[illegible]、[illegible]、[illegible]